

CARACTERISTICAS TECNICAS DE CLICK 90

| | |
|--|--|
| Espesor del tabique | 90 mm. |
| Junta vertical y horizontal, entre paneles, ventanas y cercos | A testa |
| Altura de rodapié | Regulable 50/62 mm. |
| Descenso del rodatecho | 35 mm. |
| Modulación estándar | 1000 mm. |
| Modulación mínima | 100 mm. |
| Modulación máxima en módulo | 1500 mm. |
| Modulación máxima horizontal | 2400 mm. |
| Altura máxima en un elemento | 3500 mm. |
| Altura máxima de la mampara | 6000 mm. |
| Acabado de los paneles | Melamina, maderas nobles lacadas/barnizadas |
| Espesor de los paneles | 16 mm. |
| Aislamiento | Lana mineral de 50 mm. |
| Perfiles de ventana | Aluminio |
| Posibilidad de doble vidrio | Si |
| Cercos de puerta | Aluminio |
| Material en hojas de puerta | 42 mm. de espesor en puertas de madera y 10 mm. de espesor en puertas de vidrio templado |
| Tolerancia en altura | ± 15 mm. |
| Tipos de alzado | Todos los alzados |
| Aislamiento de sonido Rw (mampara ciega) | 42 dB |
| Resistencia al fuego | De 30 a 60 minutos según acabados |
| Peso de mampara ciega | 32 kg/m2 |
| Reutilización de materiales | 100% |
| Plazo de suministro | A convenir |
| Rendimiento equipo montaje 3p./dia | 65 m2 |
| Posibles alternativas | Puertas correderas, persianas venecianas, etc |